

Svédvörös

Úgy 350 éve fedezték fel a rézbányászok a Svédország közepén található Falun városkában, hogy bányájuk a réz mellett egy másik különlegességet is rejt: az érc kinyerése után visszamaradó vöröses talaj átmosva, átrostálva, kiégetve majd porrá zúzva rendkívül szép porfestéket ad, melyet vízben felfőzve, kötőanyaggal - majd tovább finomítva más összetevőkkel is - keverve olyan festéket eredményezett, mely faházaik homlokzatát hosszú ideig megvédte a zord skandináv időjárás viszontagságaitól is. A "faluni vörös" (**Falu Rödfärg**) azóta fogalomává vált. Meghatározó a tradicionális svéd építészetben és a skandináv táj megjelenésében. A gyönyörű élénk vörös pigmenteket és a belőlük készült festéket a világ más tájain egyszerűen svédvörösnek nevezik. A svédvörös telt, meleg színének szépsége különösen esti fényben szép. A svédvörössel kezelt fa színmélysége nem állandó, az időjárástól függ: szárazabb napokon világosabb, nedves, nyirkos napokon mélyebb, sötétebb. „A festékünk él”, mondják ezért a svédek.

A svédvörös minőségét évszázadok óta bizonyítja. Az eredeti svédvörös tartóssága 5 év körüli az időjárásnak erősebben kitett oldalon, 10 év a védett oldalakon. Nem pereg le, csak kifakul, ezért egyszerűen felújítható.

A svédvörös ideális kültéri fa homlokzatok kezelésére. A bevonat kezeletlen, nyers fűrészelt felületeken a legtarthatóbb. A gyalult felületeket célszerű kezelés előtt néhány év természetes öregedésnek kitenni, hogy jól megtapadhasson rajta a festék. Így külön munka nélkül természetes módon megnyílnak a fa pórusai. Ha ezt nincs kedvünk, időnk kívánni, vagy más korábban nyíltpórusú kezeléssel védett faanyagot akarunk kezelni, a felületet

érdesíteni kell. Szintetikus lakkokkal, lazúrokkal kezelt fáról svédvörössel (vagy más természetes anyaggal) való festés előtt a műanyag bevonat nyomait is maradéktalanul el kell tüntetni.

Az első kezelés két rétegben történik: először 20% vízzel hígítva, majd egy nap vagy akár egy év múlva hígítatlanul. Legelső rétegnél a göcsökön és szegfejen nem tapad meg a festék, ezeken a helyeken a kezelést meg kell ismételni. Száradási idő kb. 2 óra (porszáraz). A későbbi felújító kezelés átkefézés és portalanítás után egy rétegben történik.

A svédvörös kásás, pépes konzisztenciájú, ezért az iszapfestékek közé sorolják. Matt fedőfesték, nyíltpórusú, lélegző bevonatot eredményez. Szenny- és portaszító, a kémiai eredetű lakkokkal szemben nem hólyagzik fel, nem repedezik, vagy pikkelyesedik ezért könnyen felújítható. Magas kovásva tartalma miatt gomba- és korhadásgátló hatású.

A svédvörös, mint minden iszapfesték nem nyál- és dörzsálló, nedvesség hatására lassan kimosódik. Gyerekjátékok, padlók, ajtók, ablakok kezelésére nem ajánlott. Tölgyfa kezelésénél a tölgy cersavtartalma miatt a festék elszíneződését okozhatja. A frissen beépített vörösfenyő magas gyantatartalma miatt a festék nem tapad meg jól a felületen, ezért ajánlott a beépített fát legalább egy évig kezeletlenül hagyni.

Az AURO svédvörös a Nr.148 számot viseli. Lenolajból, lenolaj-standolajból, ásványi töltő- és pigment anyagokból, vasgálic és búzaliszt hozzáadásával készül. Más éterikus olajat nem tartalmaz, oldószermentes, felhasználásra kész.

Mielőtt a svédvöröset választjuk fontoljuk meg, hogy ez az erős intenzív szín – a „skandináv életérzés” – csakúgy mint a mediterrán építészet, direkt módon való megjelenítése – a magyar tájtól, környezettől idegen.

Alternatív termék: a Nr.160 számú oldószermentes kültéri lazúr - 13 egymással jól keverhető színben. Műszaki tulajdonságait tekintve sok szempontból túl is szárnyalja a svédvöröset. Hasonlóan lélegző, páraáteresztő, tartós, könnyen felújítható felületet ad. Gyerekjátékok, nyílászárók kezelésére is alkalmas, nem mosódik ki.

Bővebb információ: www.auro.hu
Szikszai László

AURO
NATURFARBEN
felületkezelés természetesen

Természetesen a legjobb!



www.auro.hu

AURO-Info: 30/9696-439

AURO AWALAN® Biomilan
BAUEN WOHNEN PFLEGEN

