

Kerti bútorok, teraszok színtelen kezelése

Kerti bútorok, fából készült kültéri padlók kezelésénél sokszor gondot jelent, hogy zavaró a színes kezelés, ráadásul a nagy mechanikai igénybevétel miatt, járőrfelületekhez a lazúrok nem is alkalmasak.

Sokszor kéri azt a vevők, megrendelők, hogy ne kelljen a fát színezni ahhoz, hogy kültérben használhassuk. Érthető, ha valaki egy drágább vörösfenyő, akác-, teak- vagy tölgyepadlót vagy bútort választ, szeretné annak természetes színét megtartani.

A színtelen UV-álló lakkok ilyen igénybevételre nem nyújtanak megfelelő védelmet. Ott, ahol a lakkfilm átszakad (benyomódik, lekarcolódik), a nedvesség akadálytalanul a fába szívódik, elszíneződést okoz, és azonnal ledobja magáról a műanyag bevonatot. Javítása, felújítása csak teljes átcsiszolással lehetséges.

Azt is tudni kell, hogy semmilyen pigmentálás nélküli bevonat nem nyújt tartós védelmet a nap UV-sugarai ellen. Vannak színtelen – azaz az emberi szem számára láthatatlan – pigmentek is, de ezek közel sem annyira védik a fát az UV-sugárzástól, mert az égető napsugárakból sokkal kevesebb energiát képesek visszaverni (?).

Mindenképpen tartósabb védelmet jelent tehát egy színes lazúr. De ha valaki számol azzal, hogy inkább többet ápol egy kerti bútort vagy kültéri fapadlót, csak, hogy annak természetes szépségét megőrizze, színtelen kezelést is választhat. Erre eddig is tudtunk különféle könnyen felújítható bevonatokat ajánlani: bútorokra a színtelen lazúrt (160-00), padlókra a lenolajkencét (Nr. 143). Ezek a csak olajozott felületek könnyebben felújíthatók, mint az olajozott-viaszolt bevonatok. Egyszerű olajos áttöréssel karbantarthatók, *mint ahogy azt a konyhai munkalapoknál is elmondtuk*. Az olaj tehát nem ad olyan tartós felületet mint az olaj és a viasz együtt, de könnyebben felújítható.

Az AURO Nr. 123 – Faolaj-keményolaj új termék. A lenolajhoz hasonló oldószermentes anyag, de nagy mennyiségű faolaj-standolajat is tartalmaz.

A faolaj a kínai thungfa zöld diójából sajtol, gyorsan száradó, kemény felületet adó, vízálló, de önmagában rideg és nem szép felületet adó olaj. A faolajat és a lenolajat összefőzve, viszont különösen tartós és ellenálló olajat kapunk.

Az AURO Nr. 123 Faolaj-keményolaj sűrű, oldószermentes impregnáló alapozó olaj, mely kisebb igénybevételeknél önálló kezelésként is alkalmas. Használhatjuk konyhai munkalapok beeresztésére és padlók alapozására is.

Nagyon kiadós: 1 liter tölgyfánál 50 m² (!), égernél 12,5 m² kezelésre elegendő. Ez kiszerezéstől függően bruttó 108–466 Ft négyzetméterenkénti anyagköltséget jelent. Ha ehhez, pl. padlónál hozzászámoljuk a keményviasz négyzetméterenkénti 65 Ft-os árát, egy tölgyparkettát akár négyzetméterenkénti 175 Ft (!) anyagköltséggel lekezelhetünk.

Ha kültérben szeretnénk használni, mindenképpen két réteg olaj szükséges. A második rétegnél az olaj fogyása csak töredéke (0,01 l/m²) az első rétegének, de a felületet mégis sokkal ellenállóbbá teszi, mivel a felületi réteg teljesen telítődik a növényi olajokkal.

Felhordása más olajokhoz hasonlóan ecsettel, rövid bolyhú hengerrel, spatulával egyenletesen történik. A felesleg letörölése, illetve bemasszírozása a felhordás után kb. 10–30 percen belül.

Az olaj maradéktalanul beszívódik a fába, nem képez filmet a felületen. Sérülése esetén a fát ugyanúgy átitatja a gyantás, zsíros anyag, tehát a védelem megmarad. Ha a felület karcolódik, benyomódik, a sérülés nem olyan feltűnő mint a műanyag lakkfilmnél, melynél a fénytörés miatt minden hiba sokkal feltűnőbb. Egy járőrfelület még ellenállóbb, és hosszú távon szebb, ha felületét nem csiszoljuk, hanem kefék koptatógéppel „öregítjük”, így a sérülések még kevésbé lesznek majd láthatóak.

Az olajozott felület nagyon könnyen ápolható, felújítható: nem kell lecsiszolni, csak tisztítás után olajjal újra beeresztetni. Ehhez a Nr. 126 számú keményolajat ajánljuk.

AURO
NATURFARBEN
felületkezelés természetesen

természetesen a legjobb!



www.auro.hu

AURO-Info: 30/3969-439

AURO **AWALAN** **Biomilan**