

Az AURO és a parafa

Parafa: értékes és természetes

Ha a parafa szót meghalljuk, sokunknak a parafa dugó jut elsőként az eszébe. Pedig ezen kívül életterünk számos területén alkalmazható ez az anyag: burkolhatjuk vele az otthonunkban lévő konyha, gyerekszoba, fürdőszoba, nappali, valamint nagy forgalmú irodák, üzlethelyiségek padlózatát, falfelületét, dekorálhatunk vele belső teret, csillapíthatjuk vele nehézipari gépek rezgéseit, szigetelhetünk vele hangot, hőt, még hozzá kiváló hatásfokkal.

A parafa nyersanyaga a paratölgy lehántott kérge, így **egyetlenegy fát sem kell kivágni** ahhoz, hogy feldolgozható nyersanyagot kapjunk. Ezt a kérget kisebb-nagyobb szemcseméretekre őrlik, majd préselik, és ebből alakítják ki a végeredményt: padló- és falburkoló lapok, valamint szigetelő és ipari táblák, tekercsek széles választékát. A kész parafa termék 100%-ban természetes anyag, amely sejtfelepítésének köszönhetően jól illeszkedik az ember életteréhez.

Miért válasszuk a parafát?

A parafa padló- és falburkoló lapok tapintása kellemes, meleg érzetet ad, rugalmassága egyedülálló. Nagy kopásállósága révén minden olyan beltéri felületen alkalmazható, ahol eddig kő járólapot, faburkolatot alkalmaztak. Ráadásul a parafa a nedvességgel szemben is ellenálló: nem vetemedik, nem penészedik, nem gombásodik.

Rugalmas, négyzetméterenként 2 tonna terhelést bír, maradandó deformálódás nélkül. Hang- és hőszigetelése kiváló. A nedvességet nem szívja magába, nem vonzza a port, nem kelt allergiát, a rovarok, atkák sem mennek bele, keserű íze miatt. Felülete csúszásgátló: még felületi nedvesség vagy olaj esetén is megőrzi ezt a tulajdonságát. A lapok között létezik a ragasztható változat, vagy az igazán egyszerűen illeszthető panelelemes

megoldás. A széles minta- és színválaszték pedig kedvez az alkotó képzeletnek. Felületkezelése történhet parafa lakkal is, de a természetes megoldások hívei az olaj+viaszt kezelést választják. Ez megőrzi a parafa természetes tapintását, és engedi lélegezni az anyagot. A lakkozás a fent említett kedvező tulajdonságok közül sokat leront, vagy akár meg is szünteti.

Felületkezelés: olajozás és viaszolás

- **Alapozó olajozás: AURO Nr. 121 vagy 126**
A vizezéssel, csiszolással, portalanítással előkészített felületet az alapozó olajjal kezeljük.
- **Keményolaj-bevonat (padlóburkolatok esetében) AURO Nr. 126**
Magasabb gyantatartalma révén a parafa burkolatot jobban védi, erősíti, keményíti, jó kopásállóságot biztosít. Az alapozó olajozás után 24 órával, de még a viaszolás előtt kell használni.
- **Viaszolásra előkészítés**
24 óra száradás után a felületet finoman (220, 240) át kell csiszolni. Köztescsiszolásra akkor is szükség van, ha a felület tökéletesen simának tűnik.
- **Viaszolás: AURO Nr. 171**
A viaszréteget 20–30, de legkésőbb 60 perc után polírozni kell. Minél tovább szárad a viasz, annál nehezebben, de annál keményebbre és fényesebbre polírozható. 2–3 óra eltelte után a felület már egyáltalán nem polírozható, mert ragadós, egyenetlen lesz.

Tisztítás, ápolás

A parafával burkolt felületek napi tisztítását tiszta vízzel, valamint a viasz saját tisztítószerével végezhetjük: rendszeres ápoláshoz a **Nr. 431 tisztítószer**; erős szennyeződésekhez, viaszbevonat-frissítéshez **Nr. 421 tisztítószer** használható. A makacs foltok eltüntetésére és a felület aktív ápolására az **AURO Nr. 421-01** vagy a **Nr. 445 Bio Milan** ecetpolítószer padló-ápoló szer a legmegfelelőbb.

Tóth Norbert
Mahagóni Faipari Centrum
Győr

