

BIO anyag festéklemaratásra

Festéklemaratás kellemetlen, nem egyszer egészségkárosító munkafolyamatát teszi elviselhetőbbé az AURO festéklemaratója. Az Nr. 461 erős maró hatású, belélegezve mégsem veszélyes az emberi szervezetre.

Régi bevonatok lemaratására hatékony, környezetbarát eltávolítására alkalmas bio anyag az AURO Alkáli festéklemarató szere. Sok más kereskedelmi forgalomban lévő anyaggal szemben gőzei nem veszélyesek az emberi szervezetre, maratás során belélegezve nem károsítja egészségünket. Számos hagyományos festéklemarató szer használatakor nem lehet annyira szellőztetni, hogy elviselhető legyen a kipárolgása, ezért leginkább szabadlevegőn, a műhely udvarán volt célszerű a maratást végezni.

Az AURO termékével hatékonyan, de egészségünket is kímélve dolgozhatunk. **Kiválóan alkalmas festett bútorok, beltéri és kültéri nyílászárók felújítására, olaj-viasz bevonatok eltávolítására használhatjuk régi vagy műemlék épületek kapuinak felújításánál is.** Az utóbbiak felületén számos festékréteg található - festékeltválítás a gyakorlat szerint soha nem történt - mindig ráfestettek az előző rétegre. Az eredeti olajos alapozóra többnyire alkidgyanta alapú festékréteg is felkerült, mely a betéteknél gyakran megreped, alapos felújítást csak ezek teljes eltávolításával végezhetünk. A vastag festékrétegeknél legcélszerűbb hőlégfúvóval kezdeni, aminek hatására az olajos alapozó réteg rendszerint felmelegszik, de a felületről teljesen mégsem leszedhető. A maradék eltávolítására kínál megoldást az AURO alkáli festéklemarató szere: **a felületre kenve a festékréteg vastagságától függően 30 perc-2 óra alatt fejti ki hatását és a megszokott marató szerekhez képest az illata is kellemes.** Azokon a helyeken, ahol nem lehet hatékonyan és szépen hőlégfúvóval dolgozni pl. faragványoknál, díszítő elemeknél, vagy tagolt profilok esetén, csak a festéklemaratót használjuk.

A festék eltávolítás után a felület semlegesítésére mossuk át mosószeres vízzel (pl. Awalan Nr. 471 univerzális tisztítószerrel). Számoljunk azzal is, hogy mint minden lúgos anyag, így a festéklemarató is sötétíteni fogja a kezelendő felületet. Ezért érdemes a munkát megelőzően próbakezelést végezni.



A Nr. 461 felhordásához és leszedéséhez rozsdamentes spachtlilt használjunk, azoknál a felületeknél ahol nem tudunk az anyaghoz spachtlival hozzáférni, egy már kidobásra szánt ecsettel dolgozzunk, mivel a szer az ecsetet is kikezdi. A munkafolyamatot gumikesztyűvel és védőszemüvegben ajánlatos végezni, de gyakorlati tapasztalataink alapján az anyag állagánál fogva nem spriccel, nehezen kerülhet szembe. Mint, ahogy a többi festéklemarató szernél az AURO-t is óvatosan kell használni régi furnérozott felületek felújításánál. A vékony furnérrétegnél kioldhatja az enyvét és könnyen belemarhat az anyagba. Általános érvényű szabály, hogy a túl erős marató szer nem használ a felületnek, pl. a sellakkal kezelt anyagról alkohollal is le lehet oldani a lakkréteget.

Biczó Balázs

felhasználási tanácsadó
AURO-INFO: 30 /39 69 439

AURO
NATURFARBEN

természetesen a legjobb!

www.auro.hu

auro-info: 30/39-69-439



AURO Alkáli festéklemarató anyagával hatékonyan, de egészségünket is kímélve dolgozhatunk